



ANEXO Nº 1

1. REQUISITOS DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS y  
2. REQUISITOS DE LA CONFECCION

Nº 1	COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS																																																																																																																																																																	
1.	<p>Departamento de ABASTO Sección de Apoyo Técnico</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <p><b>MATERIAL</b></p> <p><b>Tela</b> Composición Tipo de tejido Color Longitud de onda ( nm ) Reflectancia ( %R )</p> <p>Porcentaje de error Medición del tono del color Grado de aceptación Teñido Peso/m2 Solidez del color A la luz ( 20 AFU ) Al lavado <b>Estampado de grabado</b></p> <p><b>Tejido elástico (RIB)</b> Composición Tipo Titulo hilo ( Sistema inglés ) Color Longitud de onda ( nm ) Reflectancia ( %R )</p>	<p><b>POLO KAKY ROCIADO PARA DEPORTE MANGA CORTA</b></p> <p><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Polyéster 100%. Punto. Kaky rociado, definido mediante la siguiente curva :</p> <table border="1" data-bbox="694 896 1273 1187"> <thead> <tr> <th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,32</td><td>13,67</td><td>13,97</td><td>14,31</td><td>14,67</td><td>15,23</td><td>15,77</td><td>16,47</td><td>17,37</td><td>17,78</td> </tr> <tr> <th>500</th><th>510</th><th>520</th><th>530</th><th>540</th><th>550</th><th>560</th><th>570</th><th>580</th><th>590</th> </tr> <tr> <td>17,94</td><td>18,07</td><td>18,32</td><td>18,77</td><td>19,23</td><td>19,68</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>19,95</td><td>20,06</td> </tr> <tr> <th>600</th><th>610</th><th>620</th><th>630</th><th>640</th><th>650</th><th>660</th><th>670</th><th>680</th><th>690</th> </tr> <tr> <td>20,34</td><td>20,79</td><td>21,34</td><td>21,97</td><td>22,90</td><td>24,21</td><td>26,03</td><td>28,11</td><td>30,40</td><td>32,03</td> </tr> <tr> <th>700</th><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td> </tr> <tr> <td>34,19</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p>1% a la curva leído con el colorímetro. La medición del matiz de color solicitado se hará mediante la Escala Gris del color "Cambio de color". 4 mínimo. Colorantes reactivos. 130 +/- 2 gr.</p> <p>5. 4 mínimo. Con fijadores químicos, suavizantes y con proceso de termofijado.</p> <p>Algodón y elastano. Tejido elástico Rib. 24/1 +/- 1 Verde oscuro, definido mediante la siguiente curva :</p> <table border="1" data-bbox="694 1825 1241 2072"> <thead> <tr> <th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,55</td><td>4,48</td><td>4,56</td><td>4,63</td><td>4,70</td><td>4,84</td><td>5,02</td><td>5,26</td><td>5,46</td><td>5,60</td> </tr> <tr> <th>500</th><th>510</th><th>520</th><th>530</th><th>540</th><th>550</th><th>560</th><th>570</th><th>580</th><th>590</th> </tr> <tr> <td>5,82</td><td>6,12</td><td>6,47</td><td>6,72</td><td>6,85</td><td>6,88</td><td>6,83</td><td>6,63</td><td>6,41</td><td>6,12</td> </tr> <tr> <th>600</th><th>610</th><th>620</th><th>630</th><th>640</th><th>650</th><th>660</th><th>670</th><th>680</th><th>690</th> </tr> <tr> <td>5,88</td><td>5,70</td><td>5,63</td><td>5,63</td><td>5,70</td><td>5,83</td><td>6,01</td><td>6,31</td><td>6,68</td><td>7,00</td> </tr> <tr> <th>700</th><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td> </tr> <tr> <td>7,34</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td> </tr> </tbody> </table>	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	13,32	13,67	13,97	14,31	14,67	15,23	15,77	16,47	17,37	17,78	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	17,94	18,07	18,32	18,77	19,23	19,68	20,00	20,00	19,95	20,06	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	20,34	20,79	21,34	21,97	22,90	24,21	26,03	28,11	30,40	32,03	700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	4,55	4,48	4,56	4,63	4,70	4,84	5,02	5,26	5,46	5,60	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	5,82	6,12	6,47	6,72	6,85	6,88	6,83	6,63	6,41	6,12	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	5,88	5,70	5,63	5,63	5,70	5,83	6,01	6,31	6,68	7,00	700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,34	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<p><b>OBS.</b></p>
400	410	420	430	440	450	460	470	480	490																																																																																																																																																										
13,32	13,67	13,97	14,31	14,67	15,23	15,77	16,47	17,37	17,78																																																																																																																																																										
500	510	520	530	540	550	560	570	580	590																																																																																																																																																										
17,94	18,07	18,32	18,77	19,23	19,68	20,00	20,00	19,95	20,06																																																																																																																																																										
600	610	620	630	640	650	660	670	680	690																																																																																																																																																										
20,34	20,79	21,34	21,97	22,90	24,21	26,03	28,11	30,40	32,03																																																																																																																																																										
700	---	---	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																										
34,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																										
400	410	420	430	440	450	460	470	480	490																																																																																																																																																										
4,55	4,48	4,56	4,63	4,70	4,84	5,02	5,26	5,46	5,60																																																																																																																																																										
500	510	520	530	540	550	560	570	580	590																																																																																																																																																										
5,82	6,12	6,47	6,72	6,85	6,88	6,83	6,63	6,41	6,12																																																																																																																																																										
600	610	620	630	640	650	660	670	680	690																																																																																																																																																										
5,88	5,70	5,63	5,63	5,70	5,83	6,01	6,31	6,68	7,00																																																																																																																																																										
700	---	---	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																										
7,34	---	---	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																										